

Schubladenschränke UF / MLT

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)

Feuerschutz zertifiziert nach UL 1 hour und UL 2 hours (Underwriters Laboratories)

Der Klassiker auf hohem Sicherheitsniveau

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier für UF-C und MLT-C Modelle
- 120 Minuten Feuerschutz für Papier für UF-2H Modelle
- Ideal für 26 cm Hängemappen inkl. Beschriftungsreiter sowie für Ordner
- Für A4- oder Folio-Formate
- Hohe Seitenwände, keine Hängerahmen notwendig

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Medeco Zylinderschloss (Zentralverschluss)
- Hellgrau RAL 7035

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Schubladen-Einzelverschluss
- Zusätzlicher Zentralverschluss
- Gleichschliessend
- Kaba- oder Keso-Zylinderschloss (nur bei UF-Modellen)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



UF-4-2157-C



MLT-3-3844-C



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht kg	Schubl. inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 60 Min.								
UF-2-2130-C	759	539	802	2x299	387	660	183	2
UF-3-2144-C	1103	539	802	3x299	387	660	288	3
UF-4-2157-C	1448	539	802	4x299	387	660	368	4
MLT-2-3830-C	759	952	562	2x295	810	387	247	2
MLT-3-3844-C	1103	952	562	3x295	810	387	376	3
MLT-4-3857-C	1448	952	562	4x295	810	387	424	4
Feuerschutz 120 Min.								
UF-2-2130-2H	759	539	814	2x299	387	660	256	2
UF-3-2144-2H	1103	539	814	3x299	387	660	346	3
UF-4-2157-2H	1448	539	814	4x299	387	660	450	4

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

