



## Neo / Neo+ Office

### Stehleuchte

Brechen Sie aus der gewöhnlichen Beleuchtungsmatrix aus und betreten Sie eine völlig neue Dimension des Lichts. Erwecken Sie Ihren Raum aus der Dunkelheit und lassen Sie sich von der Wahl zwischen NEO und NEO+ verführen. Beide Varianten garantieren stets eine normgerechte Beleuchtung für Büroumgebungen. Doch mit NEO+ erreichen Sie die höchste Stufe der Entblendung: Mit einer Leuchtdichte von unter 1'500 cd/m<sup>2</sup> ist NEO+ die ideale Wahl für besonders anspruchsvolle Sehaufgaben. Wählen Sie Ihren Weg mit dem markanten U-Fuss oder dem soliden T-Fuss und verankern Sie Ihre Lichtwelt fest in der Realität. NEO ist zukunftssicher ausgestattet. Dank MDA 3.0 an Bord ist die Leuchte bereits serienmässig für die IoT-Lösung MyData Analysis vorbereitet. Tauchen Sie ein in eine Welt des Lichts, die Sie verändern wird. NEO - der Schlüssel zu Ihrer erleuchteten Zukunft.

#### FEATURES

Bürotaugliche Design-Stehleuchte mit CLD+ Optik für eine perfekte Entblendung

Optional Direktlicht und Indirektlicht getrennt oder gemeinsam einstellbar (2-Kanal)

Asymmetrische Lichtverteilung für optimale Beleuchtung des Arbeitsplatzes

Hohe Leuchteffizienz von bis zu 162 lm/W

Geeignet für besonders anspruchsvolle Sehaufgaben (Leuchtdichte < 1500 cd/m<sup>2</sup>)

Hochwertiges einteiliges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Konfiguration über Web-App «Flash MyLight» möglich

Smart-Lighting-Technologie: ALONE at WORK®

Zukunftssicher durch integriertes WLAN -Modul für das Smart-Building-System MyData Analysis

Einzelplatzensensorik für separate Anwesenheitserfassung (z.B. für Arbeitsplatzbuchungssystem)

#### ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Büros, Grossraumbüros, Homeoffice, Schulungsräume, Sitzungsräume, Empfangsräume, Warteräume, Bibliotheken

#### SPEZIFIKATIONEN

Leuchtenlichtstrom 12'200 lm / 12'800 lm

Direkt-/indirektstrahlend [17%/83%]

Höhe: 2000 mm

Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K

Gehäusefarben: weiss, schwarz, silber

Fussplatten: U-Fuss oder T-Fuss

Betriebsgerät integriert

Zubehör: Kommunikationsmodul ALONE at WORK

# Neo / Neo+ Office


NEO OFFICE ≤ 3000 CD/M²

230V




IP20


650°C




A




B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N

Artikelnummer	Info	Farbe / Finish	Fuss	Bedienelement	☒ ☒
NEO T LED12200-830 BK 0IF CH 2010.0481	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, F 1
NEO T LED12200-830 BK 0IF EU 2010.0482	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, F 1
NEO T LED12200-830 BK 1FIC CH 2010.0489	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, J 1
NEO T LED12200-830 BK 1FIC EU 2010.0490	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, J 1
NEO T LED12200-830 BK 1F2C CH 2010.0497	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, M 1
NEO T LED12200-830 BK 1F2C EU 2010.0498	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, M 1
NEO T LED12200-830 SR 0IF CH 2010.0449	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, G 1
NEO T LED12200-830 SR 0IF EU 2010.0450	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, G 1
NEO T LED12200-830 SR 1FIC CH 2010.0457	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, I 1
NEO T LED12200-830 SR 1FIC EU 2010.0458	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, I 1
NEO T LED12200-830 SR 1F2C CH 2010.0465	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, L 1
NEO T LED12200-830 SR 1F2C EU 2010.0466	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, L 1
NEO T LED12200-830 WH 0IF CH 2010.0417	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, N 1
NEO T LED12200-830 WH 0IF EU 2010.0418	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, N 1
NEO T LED12200-830 WH 1FIC CH 2010.0425	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, H 1
NEO T LED12200-830 WH 1FIC EU 2010.0426	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, H 1
NEO T LED12200-830 WH 1F2C CH 2010.0433	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, K 1
NEO T LED12200-830 WH 1F2C EU 2010.0434	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, K 1
NEO T LED12800-840 BK 0IF CH 2010.0485	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, G 1
NEO T LED12800-840 BK 0IF EU 2010.0486	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, G 1
NEO T LED12800-840 BK 1FIC CH 2010.0493	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, J 1
NEO T LED12800-840 BK 1FIC EU 2010.0494	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, J 1
NEO T LED12800-840 BK 1F2C CH 2010.0501	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, M 1
NEO T LED12800-840 BK 1F2C EU 2010.0502	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, M 1
NEO T LED12800-840 SR 0IF CH 2010.0453	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, F 1

NEO T LED12800-840 SR 01F EU 2010.0454	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, F	1
NEO T LED12800-840 SR IFIC CH 2010.0461	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, I	1
NEO T LED12800-840 SR IFIC EU 2010.0462	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, I	1
NEO T LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0469	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, L	1
NEO T LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0470	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, L	1
NEO T LED12800-840 WH 01F CH 2010.0421	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, N	1
NEO T LED12800-840 WH 01F EU 2010.0422	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss T-Form	ohne Bedienelement	A, B, N	1
NEO T LED12800-840 WH IFIC CH 2010.0429	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, H	1
NEO T LED12800-840 WH IFIC EU 2010.0430	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, D, H	1
NEO T LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0437	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, K	1
NEO T LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0438	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, D, K	1
NEO U LED12200-830 BK 01F CH 2010.0479	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, F	1
NEO U LED12200-830 BK 01F EU 2010.0480	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, F	1
NEO U LED12200-830 BK IFIC CH 2010.0487	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, J	1
NEO U LED12200-830 BK IFIC EU 2010.0488	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, J	1
NEO U LED12200-830 BK IF2C CH 2010.0495	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, M	1
NEO U LED12200-830 BK IF2C EU 2010.0496	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, M	1
NEO U LED12200-830 SR 01F CH 2010.0447	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, G	1
NEO U LED12200-830 SR 01F EU 2010.0448	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, G	1
NEO U LED12200-830 SR IFIC CH 2010.0455	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, I	1
NEO U LED12200-830 SR IFIC EU 2010.0456	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, I	1
NEO U LED12200-830 SR IF2C CH 2010.0463	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, L	1
NEO U LED12200-830 SR IF2C EU 2010.0464	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, L	1
NEO U LED12200-830 WH 01F CH 2010.0415	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, N	1
NEO U LED12200-830 WH 01F EU 2010.0416	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, N	1
NEO U LED12200-830 WH IFIC CH 2010.0423	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, H	1
NEO U LED12200-830 WH IFIC EU 2010.0424	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, H	1
NEO U LED12200-830 WH IF2C CH 2010.0431	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, K	1
NEO U LED12200-830 WH IF2C EU 2010.0432	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, K	1
NEO U LED12800-840 BK 01F CH 2010.0483	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, G	1
NEO U LED12800-840 BK 01F EU 2010.0484	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, G	1
NEO U LED12800-840 BK IFIC CH 2010.0491	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, J	1
NEO U LED12800-840 BK IFIC EU 2010.0492	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, J	1
NEO U LED12800-840 BK IF2C CH 2010.0499	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, M	1
NEO U LED12800-840 BK IF2C EU 2010.0500	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, M	1
NEO U LED12800-840 SR 01F CH 2010.0451	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, F	1
NEO U LED12800-840 SR 01F EU 2010.0452	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, F	1
NEO U LED12800-840 SR IFIC CH 2010.0459	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, I	1
NEO U LED12800-840 SR IFIC EU 2010.0460	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, I	1
NEO U LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0467	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, L	1
NEO U LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0468	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, L	1

NEO U LED12800-840 WH 01F CH 2010.0419	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, N	1
NEO U LED12800-840 WH 01F EU 2010.0420	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	A, C, N	1
NEO U LED12800-840 WH IF1C CH 2010.0427	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, H	1
NEO U LED12800-840 WH IF1C EU 2010.0428	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	A, E, H	1
NEO U LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0435	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, K	1
NEO U LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0436	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, E, K	1

# Neo / Neo+ Office


NEO+ OFFICE ≤ 1500 CD/M<sup>2</sup>

230V




IP20


650°C



A



B



C



D



E



F

Artikelnummer	Info	Farbe / Finish	Fuss	Bedienelement	☒ ☒
NEO+ T LEDI2200-830 BK IF2C CH 2010.0473	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, F 1
NEO+ T LEDI2200-830 BK IF2C EU 2010.0474	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, F 1
NEO+ T LEDI2200-830 SR IF2C CH 2010.0441	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, E 1
NEO+ T LEDI2200-830 SR IF2C EU 2010.0442	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, E 1
NEO+ T LEDI2200-830 WH IF2C CH 2010.0409	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, D 1
NEO+ T LEDI2200-830 WH IF2C EU 2010.0410	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, D 1
NEO+ T LEDI2800-840 BK IF2C CH 2010.0477	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, F 1
NEO+ T LEDI2800-840 BK IF2C EU 2010.0478	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, F 1
NEO+ T LEDI2800-840 SR IF2C CH 2010.0445	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, E 1
NEO+ T LEDI2800-840 SR IF2C EU 2010.0446	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, E 1
NEO+ T LEDI2800-840 WH IF2C CH 2010.0413	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, D 1
NEO+ T LEDI2800-840 WH IF2C EU 2010.0414	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss T-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, B, D 1
NEO+ U LEDI2200-830 BK IF2C CH 2010.0471	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, F 1
NEO+ U LEDI2200-830 BK IF2C EU 2010.0472	12200 lm 3000 K warm white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, F 1
NEO+ U LEDI2200-830 SR IF2C CH 2010.0439	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, E 1
NEO+ U LEDI2200-830 SR IF2C EU 2010.0440	12200 lm 3000 K warm white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, E 1
NEO+ U LEDI2200-830 WH IF2C CH 2010.0407	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, D 1
NEO+ U LEDI2200-830 WH IF2C EU 2010.0408	12200 lm 3000 K warm white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, D 1
NEO+ U LEDI2800-840 BK IF2C CH 2010.0475	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, F 1
NEO+ U LEDI2800-840 BK IF2C EU 2010.0476	12800 lm 4000 K neutral white	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, F 1
NEO+ U LEDI2800-840 SR IF2C CH 2010.0443	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, E 1
NEO+ U LEDI2800-840 SR IF2C EU 2010.0444	12800 lm 4000 K neutral white	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, E 1
NEO+ U LEDI2800-840 WH IF2C CH 2010.0411	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, D 1
NEO+ U LEDI2800-840 WH IF2C EU 2010.0412	12800 lm 4000 K neutral white	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr	A, C, D 1

## Zubehör Neo / Neo+ Office

1



**2010.1880**

EQP COMMOD AAW NEO

Kommunikationsmodul Neo

IP20

L = 145 mm, B = 39 mm, H = 42 mm